

## BAUARTEN

### MINIMULDEN

Boden ca. 1100 mm

Schmale Minimulde von 1,3 bis 2,5 m³  
(Werksnorm für AK2/AK2T).

MEIER-RATIO-Bauart, nicht in der DIN,  
aber verbreitet.

### DIN 30735

Boden ca. 1350 mm

Genormte Mulde für die kleinen Größen 2  
bis 5 m³, in ganzen Kubikmeter-Schritten.

### DIN 30720

Boden ca. 1650 mm

Standard-Absetzmulde von 5,5 bis 20 m³.  
Die klassische Baustellen- und  
Entsorgungsmulde.

Grauer Balken: Form in dieser Größe nicht üblich.

Gedeckelt: mit Stahl- oder Kunststoffdeckel.

Silhouetten schematisch.

#### MINIMULDEN

Boden ca. 1100 mm

1,3 m³ 2,5 m³

#### DIN 30735

Boden ca. 1350 mm

2 m³ 3 m³ 4 m³ 5 m³

#### DIN 30720

Boden ca. 1650 mm

5,5 m³ 7 m³ 10 m³ 12 m³ 15 m³ 20 m³

### ASYMMETRISCH

Form A



### SYMMETRISCH

Form S



### GEDECKELT

Form SD



MEIER-RATIO · Aufbauten für jede Behältergröße und Form

meier-ratio.com

## RICHTWERTE — KEINE VERBINDLICHEN MASSANGABEN

Alle Maße, Größen und Ausstattungen in dieser Übersicht sind Richtwerte und Beispiele. Sie können sich ändern. Verbindlich ist das aktuelle MEIER-RATIO-Angebot.